

MTS Sensors China

No.481, Guiping Road, Building #23,
200233, Shanghai, P.R.China
Tel : 86-21-64855800
Fax: 86-21-64956329
info@mtssensors.cn
www.mtssensors.cn

MTS传感器中国

中国 上海市桂平路481号23号楼
邮编: 200233
电话: 86-21-64855800
传真: 86-21-64956329
info@mtssensors.cn
www.mtssensors.cn



具有超级防护外壳(SSH)并符合IP69K防护标准的位移传感器

全新Temposonics® RS系列传感器采用超级防护外壳(SSH)装配, 确保在恶劣环境下线性位移的长久可靠测量, 为户外作业及高压水冲刷应用提供理想的解决方案。密闭外壳完全采用不锈钢材料, 符合IP68和IP69K防护标准的要求, 有效防止恶劣环境下灰尘和水导致的腐蚀及渗透。

Temposonics®传感器采用坚固的不锈钢外管设计, 可用于50-7600 mm长度的测量。其非接触测量技术, 使得传感器可以完全内置于密闭外壳。传感器的磁铁沿耐压外管移动, 以非接触方式测量位移。磁铁换上浮球即可作液位测量。Temposonics®传感器特有的模块化设计, 极好的满足了客户将各种输出接口的传感器内置于防护外壳的应用要求, 其输出接口包括Analog、Profibus、SSI、CANbus、DeviceNet、EtherCAT、POWERLINK。此外, 这种超级防护外壳(SSH)还可以为ATEX认证及本质安全型传感器提供保护。

Temposonics® R系列和G系列传感器都可内置于这种独特的保护外壳。这种无磨损、零故障的性能, 为MTS传感器工作在恶劣环境下, 提供了低成本解决方案。特别是在户外作业、水务工程以及水力发电站、海岸风机设备、轧钢厂或化学工程等环境下, 该防护外壳具有无比的优势。

MTS Sensors China

Tel: +86 21 6485 5800
Fax: +86 21 6495 6329
info@mtssensors.cn
www.mtssensors.cn